

# Huile de chauffage extra légère Euro-Qualité

## Qualités

Huile de chauffage Extra Légère Euro-Qualité - l'huile combustible standard - est bon marché et répond aux exigences d l'Ordonnance sur la protection de l'air (Opair) et correspond aux spécifications principales concernant le mazout selon les normes suisses SN 181160-2. Cette huile de chauffage est recommandée pour des installations conventionnelles et pour des brûleurs Low-NO<sub>x</sub> d'une performance de 50 kW et plus où elle brûle impeccablement grâce à sa faible tendance à se cokéfier.

## Caractéristiques

	Unité	Valeur limite		Méthode
		Min.	Max.	
Masse volumique 15°C	kg/m <sup>3</sup>	820	860	ISO 3675, 12815
Apparence		Rouge		DIN 51426 A
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)		4.0	ISO 3104
Point d'éclair	°C	55		ISO 2719
Point de trouble	°C		3.0	ISO 3015
Point de trouble / Température limite de filtrabilité: CFPP = 3°C CFPP = 2°C CFPP <= 1°C	°C		+3.0/-12 +2.0/-11 +1.0/-10	EN 116/
Résidu Conradson	% Mass		0.05	ASTM D 189, ISO 10370 mod
Cendres	% Mass		0.01	ISO 6245
Soufre	% Mass		0.1	ISO 8754, 20846, 20884, ASTM D 2622, 5453
Pouvoir calorifique	MJ/kg	42.6		DIN 51900
Prescriptions de qualité norme suisse (SN 181160-2: 2009) sont respecté.				

## INDICATIONS

- Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle.
- Les prescriptions pour l'entreposage, manutention, transport et élimination sont à respecter.

Esso Schweiz GmbH, Uraniastrasse 40,  
8021 Zürich  
Tel. 044/214 41 11, Fax 044/214 42 09  
Schweiz, Suisse, Svizzera

Du: 18.3.10  
Remplace: 17.1.08