

Esso Heizöl Extraleicht

EURO-Qualität (Schwefel <0.1%)

Eigenschaften

Das neue ESSO Heizöl Extraleicht Euroqualität - das Standard-Heizöl - ist preiswert und erfüllt die Anforderungen der Luftreinhalteverordnung. In den Hauptspezifikationen entspricht es dem Heizöl nach DIN. Empfohlen wird dieses hochwertige Destillat-Heizöl für konventionelle Anlagen und für sogenannte Low-NO_x-Brenner ab 50 kW Leistung, wo es sich dank seiner geringen Verkokungsneigung einwandfrei verbrennen lässt.

Kenndaten

	Einheit	Grenzwert		Prüfmethode
		Min.	Max.	
Dichte bei 15°C	kg/m ³	820	860	ISO 3675
Farbe		rot		DIN 51426 A
Viskosität bei 40°C	mm ² /s (cSt)		4.0	ISO 3104
Flammpunkt	°C	55		ISO 2719
Trübungspunkt	°C		3.0	ISO 3015
Trübungspunkt / Filtrierbarkeitsgrenze bei CFPP = 3°C bei CFPP = 2°C bei CFPP <= 1°C	°C		+3.0/-12 +2.0/-11 +1.0/-10	EN 116/ ISO 3015
Koksrückstand	% Mass		0.05	ISO 10370
Aschegehalt	% Mass		0.01	EN 26245
Schwefelgehalt	% Mass		0.1	ISO 8754
Heizwert	MJ/kg	42.6		DIN 51900
Qualitäts-Richtlinien (SN 181160-2: 2006) werden erfüllt				

HINWEISE

- Beim Umgang mit Brenn- und Treibstoffen sind die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.
- Darf nur als Brennstoff verwendet werden.
- Die geltenden Vorschriften für Lagerung, Umschlag, Transport und Entsorgung beachten.
- Typische Werte auf Anfrage